

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm² bifase, Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	16 mm ² 2 fasi L=1016 mm
Dati tecnici generali	
numero di fasi	2
sezione	16 mm ²
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	80 A
Dettagli	
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
Progettazione meccanica	
larghezza	15,8 mm
lunghezza	1 016 mm
peso netto	467,82 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

EAC

UK
CA

CE

EG-Konf.

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3705>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3705>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3705

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





