



SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU20-P8+A4+0B, BU tipo F0, Morsetti push-in, con 4 morsetti aus., ponticellato verso sinistra, LaxA: 20 mmx117 mm

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	BU tipo F0
Versione hardware	da FS10
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	Vedere manuale
Valore nominale (AC)	Vedere manuale
Filtro di rete	
• integrata	No
Portata di corrente	
fino a 60 °C, max.	10 A
per sbarra P1 e sbarra P2, max.	10 A
per sbarra AUX, max.	10 A
per morsetti di processo, max.	5 A
Configurazione hardware	
Codifica automatica	Sì
Slot	
• Numero di slot	1; Tipo F0
Separazione di potenziale	
tra bus backplane e tensione di alimentazione	Sì
tra morsetti di processo e tensione di alimentazione	Sì
tra Powerbus e tensione di alimentazione	Sì
Isolamento	
Isolamento testato con	DC 3 100 V
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• Posizione di montaggio orizzontale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio orizzontale, max.	60 °C
• Posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio verticale, max.	50 °C
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	2 000 m; Su richiesta: Altitudini di installazione superiori a 2 000 m
tecnica di collegamento / intestazione	
Morsetti	
• connessione per schermi integrata nel sistema	Sì; opz.
Dimensioni	
Larghezza	20 mm
Altezza	117 mm
Profondità	35 mm
Pesi	

Peso, ca.

48 g

Ultima modifica:

20/01/2023 