



Figura simile

Dati per l'ordinazione **6SL3210-5FB10-1UF2**

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	1 AC
Tensione di rete	200 ... 240 V +10 % -15 %
Frequenza di rete	45 ... 66 Hz

Uscita

Potenza nominale	0,10 kW
Corrente nominale (IN)	1,20 A
Corrente di uscita, max.	3,60 A

Ingressi / uscite

Ingressi digitali standard

Numero	4
--------	---

Uscite digitali

Numero	2
--------	---

Ingressi analogici

Numero	2
--------	---

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva	FSA
Peso netto	1,10 kg
Larghezza	45,0 mm
Altezza	170,0 mm
Profondità	170,0 mm

Condizioni ambientali

Raffreddamento convezione naturale

Altitudine di installazione 1000 m

Temperatura ambiente

Esercizio 0 ... 45 °C

Immagazzinaggio -40 ... 70 °C

Umidità relativa

Esercizio max. 90 %

Norme

Conformità alle norme CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)