



Figura simile

Dati per l'ordinazione **6SL3210-5FE11-5UF0**

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Ingresso

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V +10 % -15 %
Frequenza di rete	45 ... 66 Hz

Uscita

Potenza nominale	1,75 kW
Corrente nominale (IN)	4,60 A
Corrente di uscita, max.	13,80 A

Ingressi / uscite

Ingressi digitali standard

Numero	4
--------	---

Uscite digitali

Numero	2
--------	---

Dati meccanici

Grado di protezione	IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva	FSB
Peso netto	2,45 kg
Larghezza	100,0 mm
Altezza	180,0 mm
Profondità	220,0 mm

Condizioni ambientali

Raffreddamento Ventilatore

Altitudine di installazione 1000 m

Temperatura ambiente

Esercizio 0 ... 45 °C

Immagazzinaggio -40 ... 70 °C

Umidità relativa

Esercizio max. 90 %

Norme

Conformità alle norme CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)