



Contaore 48x 48 mm AC 24V 50Hz senza mostrina 55x 55 mm

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Contaore
esecuzione del prodotto	senza copertura
esecuzione del comando di commutazione	altro
Dati tecnici generali	
diámetro della finestra del pannello frontale	50,2 mm
frequenza di ingresso elettrica	
• min.	50 Hz
• max.	50 Hz
modo di funzionamento del contatore delle ore di esercizio	analogico
funzione di reset	no
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di ingresso	24 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Numero	
numero dei caratteri rappresentabili	7
Progettazione meccanica	
altezza	45 mm
altezza della piastra frontale	48 mm
larghezza	45 mm
larghezza della piastra frontale	48 mm
profondità di incasso	34 mm
tipo di fissaggio	Incasso in pannello frontale
peso netto	57 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7KT5505>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7KT5505>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5505

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



