



Sistema di sbarre collettrici interasse sbarre collettrici 60mm portapparecchi, larghezza: 45mm spessore delle sbarre: 5,10 mm+profilato TT con 1 guida di supporto 35 mm, per montaggio affiancato su adattatore 8US12 lunghezza 182 mm *** UL 508A Feeder Circuit ***

| Versione | |
|-----------------------------------|----------------|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | portapparecchi |
| esecuzione del prodotto | Accessori |
| numero delle guide portanti | 1 |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 182 mm |
| larghezza dell'adattatore | 45 mm |
| profondità | 60 mm |
| spessore della sbarra di corrente | |
| • min. | 5 mm |
| distanza al centro delle sbarre | 60 mm |
| peso netto | 139,5 g |

General Product Approval



[Confirmation](#)



| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|---------------------------|--|---|
| | Miscellaneous Special Test Certificate | |
| Marine / Shipping | other | Environment |
| | Confirmation | Miscellaneous Environmental Confirmations |

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AM00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1250-5AM00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1250-5AM00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



