



Sistema di sbarre collettrici interasse sbarre collettrici 60mm adattatore apparecchio, larghezza: 45mm spessore delle sbarre: 5,10 mm+profilato TT per interruttore automatico, contattore relè di sovraccarico, partenza motore S00, S0, lunghezza 182 mm con 1 guida di supporto 35 mm, fino a 25 A

Versione

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Adattatore apparecchio
esecuzione del prodotto	Accessori
corrente di impiego con AC valore nominale	25 A
numero delle guide portanti	1

Progettazione meccanica

altezza	182 mm
larghezza dell'adattatore	45 mm
profondità	60 mm
spessore della sbarra di corrente	
• min.	5 mm
distanza al centro delle sbarre	60 mm
peso netto	167,5 g

General Product Approval



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8US1251-5DM07>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1251-5DM07>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1251-5DM07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



