



sistema di sbarre collettrici, accessori interasse sbarre collettrici 40, 60 mm
morsetto di collegamento spessore delle sbarre: 5mm 16 ... 120 mm²

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento
esecuzione del prodotto	Accessori
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	0 W
corrente di impiego con AC valore nominale	250 A
idoneità all'impiego	per sbarre collettrici 12, 15, 20, 25, 30 x 5 mm e guide profilate
secondo UL	
corrente di impiego secondo UL 508 valore nominale	255 A
Conessioni	
tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG	AWG 4MCM250
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	16 ... 120 mm ²
Progettazione meccanica	
peso netto	100 g
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity



Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8US1921-2AC01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1921-2AC01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1921-2AC01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



