



SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A10+2B, BU tipo A0, Morsetti push-in, con 10 morsetti aus., ponticellato verso sinistra, LaxA: 15 mmx141 mm

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Tipo di BU A0
Versione hardware	da FS06
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	24 V
Protezione esterna dei cavi di alimentazione	Si; Interruttore magnetotermico DC 24 V / 10 A con caratteristica di sgancio tipo B o C
Portata di corrente	
per sbarra P1 e sbarra P2, max.	10 A
per sbarra AUX, max.	10 A
per morsetti di processo, max.	2 A
Configurazione hardware	
Formazione di gruppi di potenziale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuovo gruppo di potenziale</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gruppo di potenziale proseguito da sinistra</li> </ul>	Si
Slot	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero di slot</li> </ul>	1; Tipo A0
Isolamento	
Isolamento testato con	DC 707 V (Type Test)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizione di montaggio orizzontale, min.</li> </ul>	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizione di montaggio orizzontale, max.</li> </ul>	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizione di montaggio verticale, min.</li> </ul>	-30 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizione di montaggio verticale, max.</li> </ul>	50 °C
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altitudine di installazione max. s.l.m.</li> </ul>	5 000 m; Limitazioni per altitudini di installazione > 2 000 m, vedi manuale
Accessori	
Targhette di codifica a colori	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per morsetti di processo</li> </ul>	CC00 ... CC09
<ul style="list-style-type: none"> <li>per morsetti AUX</li> </ul>	CC71 ... CC73
<ul style="list-style-type: none"> <li>per morsetti addizionali</li> </ul>	non presente
tecnica di collegamento	
Morsetti	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo di morsetto</li> </ul>	Morsetto push-in
<ul style="list-style-type: none"> <li>connessione per schermi integrata nel sistema</li> </ul>	Si; opz.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sezione di collegamento min.</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup> ; AWG 26
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sezione di collegamento, max.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup> ; AWG 14
<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero dei morsetti di processo per il modulo di periferia</li> </ul>	16
<ul style="list-style-type: none"> <li>Numero dei morsetti per la sbarra AUX</li> </ul>	10

- Numero di morsetti addizionali
- Numero di morsetti con collegamento verso la sbarra P1 e la sbarra P2

0  
2

#### Dimensioni

Larghezza	15 mm
Altezza	141 mm
Profondità	35 mm

#### Pesi

Peso, ca.	50 g
-----------	------

Ultima modifica: 20/01/2023 