

SWITCH DISCONNECTOR 4X125A

| Versione | | |
|---|----|--------------------------------|
| Marca del prodotto | | SETRON |
| Denominazione del prodotto | | Sezionatore sottocarico |
| Esecuzione del prodotto | | Esecuzione base senza maniglia |
| Esecuzione dell'interruttore sotto carico / Forma verticale | | No |
| Esecuzione del comando di commutazione / Comando motorizzato | | No |
| Dati tecnici generali | | |
| Numero di poli | | 4 |
| Tecnica costruttiva dell'apparecchio | | incasso fisso |
| Durata di vita elettrica (numero di cicli di manovra) / tip. | | 2 000 |
| interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp] | | 3KA711 |
| Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra) / tip. | | 10 000 |
| Classe di protezione | | |
| Grado di protezione IP | | IP00 |
| Elettricità | | |
| Corrente / Valore nominale | A | 125 |
| Corrente permanente / Valore nominale | A | 125 |
| Circuito principale | | |
| Tensione di esercizio | | |
| • Valore nominale | V | 690 |
| • con AC / a 50/60 Hz / Valore nominale | V | 690 |
| • con DC / Valore nominale | V | 440 |
| Corrente di esercizio / per AC-21 / Valore nominale | A | 125 |
| Opportunità | | |
| Idoneità all'impiego | | |
| • Interruttore di OFF DI EMERGENZA | | Si |
| • Interruttore di sicurezza | | Si |
| Cortocircuito | | |
| Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) / con 400 V / Valore nominale | kA | 100 |
| Conessioni | | |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Numero delle connessioni elettriche / per circuito principale | | morsetto piatto |
|---|--|-----------------|

Progettazione meccanica

| | | |
|-------------------|----|----------------------|
| Altezza | mm | 113 |
| Larghezza | mm | 142 |
| Profondità | mm | 73 |
| Tipo di fissaggio | | fissaggio della base |
| Peso netto | kg | 1 |

Condizioni ambientali

| | | |
|------------------------------|----|-----|
| Temperatura ambiente | | |
| • durante l'esercizio / min. | °C | -20 |
| • durante l'esercizio / max. | °C | 45 |

Certificati

| | | |
|---|--|---|
| Codice identificativo di apparecchiatura / secondo EN 61346-2 | | Q |
|---|--|---|

General Product Approval

Declaration of Conformity



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3KA71164AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/3KA71164AA00/all>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA71164AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

Ultima modifica:

22.03.2016