

















MICRO 2

7025

Proiettore led per esterni ed interni. Corpo in alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, argento, antracite o marrone scuro, tensione di rete 220-240V, 50/60 Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Indoor and outdoor led floodlight. Die cast aluminium body, painted with epoxy polyester powders, white, silver, anthracite or dark brown, main voltage 220-240V, 50/60 Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe I Class I		CRI >80		EN / IEC 60598-1
	Terra Ground		Mac Adams 3		RG0/RG1
	Parete Wall		IK 08		L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
	Soffitto Ceiling		IP 66		7 YEARS WARRANTY
			○ Silver / Silver		
			● Antracite / Anthracite		
			○ Bianco opaco / Matt white		
			● Marrone scuro / Dark brown		



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7025		PR		30 = 3000°K (CRI >80)		30		GL = Input 230Vac ○ Silver / Silver
		AR		40 = 4000°K (CRI >80)				G4 = Input 240Vac ○ Silver / Silver
				50 = 5000°K (CRI >80)				EL = Input 230Vac ● Antracite / Anthracite
								E4 = Input 240Vac ● Antracite / Anthracite
								BL = Input 230Vac ○ Bianco opaco / Matt white
								B4 = Input 240Vac ○ Bianco opaco / Matt white
								CL = Input 230Vac ● Marrone scuro / Dark brown
								C4 = Input 240Vac ● Marrone scuro / Dark brown

Δ LUMEN

°K	CRI	% Lm
30	> 80	-0.80%
40	> 80	standard
50	> 80	+0.50%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT



Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm² già cablato, lunghezza 800mm.

800mm long H05RN-F 3x1mm² neoprene cable.




Valvola anticondensa integrata.

Anti-condensation valve.



MICRO 2

mod.PR



Ottica


Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	95	25	155	0,6




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7025PR4030GL	30	4000K - CRI>80	3330	111	D1	○
7025PR4030EL	30	4000K - CRI>80	3330	111	D1	●
7025PR4030BL	30	4000K - CRI>80	3330	111	D1	○
7025PR4030CL	30	4000K - CRI>80	3330	111	D1	●

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra. (ACC011)

Ground installation. (ACC011)


Installazione a parete Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Installazione a soffitto Ceiling installation




Apparecchio adatto per installazione a plafone..

Ceiling installation.

MICRO 2

mod.AR



Ottica


Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Optic

45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	95	25	155	0,6



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
EXAMPLE OF ARTICLE CODING 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
7025AR4030GL	30	4000K - CRI>80	3150	105	D1	○
7025AR4030EL	30	4000K - CRI>80	3150	105	D1	●
7025AR4030BL	30	4000K - CRI>80	3150	105	D1	○
7025AR4030CL	30	4000K - CRI>80	3150	105	D1	●

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC076 Sbraccio per fissaggio a muro colore silver. Lunghezza sbraccio 50cm.
Outreach wall bracket, silver color. Length: 50cm.

ACC078 Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 50cm.
Outreach wall bracket, anthracite color. Length: 50cm.

ACC074 Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco. Lunghezza sbraccio 50cm.
Outreach wall bracket, white color. Length: 50cm.

ACC234 Sbraccio per fissaggio a muro colore marrone scuro. Lunghezza sbraccio 50cm.
Outreach wall bracket, dark brown color. Length: 50cm.

ACC077 Sbraccio per fissaggio a muro colore silver. Lunghezza sbraccio 100cm.
Outreach wall bracket, silver color. Length: 100cm.

ACC079 Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 100cm.
Outreach wall bracket, anthracite color. Length: 100cm.

ACC075 Sbraccio per fissaggio a muro colore bianco. Lunghezza sbraccio 100cm.
Outreach wall bracket, white color. Length: 100cm.

ACC235 Sbraccio per fissaggio a muro colore marrone scuro. Lunghezza sbraccio 100cm.
Outreach wall bracket, dark brown color. Length: 100cm.

ACC011 Picchetto in acciaio inox per installazione diretta a terra.
Stainless steel ground installation picket.

ACC241 Dimmer universale con uscita a taglio di fase 230Vac.
Universal dimmer with 230Vac phase cut output.