Televes®



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Bretella di fibra ottica preconnettorizzata

FC/PC, da esterno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/PC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia di Kevlar a protezione della trazione, ed una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette. Può quindi essere utilizzata all'aperto e anche interrata.

Viene fornita in imballo singolo.

Art.2361	3m	
	ID.NR	OSK3S
	EAN13	8424450142752
Art.236101	5m	
	ID.NR	OSK5S
	EAN13	8424450142769
Art.236102	10m	
	ID.NR	OSK10S
	EAN13	8424450142776
Art.236103	20m	
	ID.NR	OSK20S
	EAN13	8424450142783
Art.236104	30m	
	ID.NR	OSK30S
	EAN13	8424450142790
Art.236105	40m	
	ID.NR	OSK40S
	EAN13	8424450142806
Art.236106	50m	
	ID.NR	OSK50S
	EAN13	8424450142813
Art.236107	75m	
	ID.NR	OSK75S

Televes®

	EAN13	8424450142820	
Art.236108	100m		
	ID.NR	OSK100S	
	EAN13	8424450142837	
Art.236109	200m		
	ID.NR	OSK200S	
	EAN13	8424450142844	
Art.236110	1m		
	ID.NR	OSK1S	
	EAN13	8424450186541	

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Protezione di Kevlar e tubo flessibile in acciaio inossidabile

Caratteristiche principali

- Tipo di fibra G.657A2
- Guaina LSFH con protezione UV, colore grigio
- Connettori FC/PC
- Disponibile in differenti lunghezze

Televes®

Caratteristiche tecniche

Perdita inserzione	A1, A2	dB	≤ 0.2
Perdita ritorno	A1, A2		≥ 45
Attenuazione della fibra ottica		dB/Km	0,3
Connettori		tipo	FC/PC
Fibra			Monomodale (SM) G657A
Guaina esterna		materiale	LSFH PVC
		Ø mm	3
		colore	grigia