



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

## Bretella di fibra ottica preconnettorizzata

FC/PC, da esterno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/PC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia di Kevlar a protezione della trazione, ed una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette. Può quindi essere utilizzata all'aperto e anche interrata.

Viene fornita in imballo singolo.

<b>Art.2361</b>	3m		
	<b>ID.NR</b>	OSK3S	
	<b>EAN13</b>	8424450142752	
<b>Art.236101</b>	5m		
	<b>ID.NR</b>	OSK5S	
	<b>EAN13</b>	8424450142769	
<b>Art.236102</b>	10m		
	<b>ID.NR</b>	OSK10S	
	<b>EAN13</b>	8424450142776	
<b>Art.236103</b>	20m		
	<b>ID.NR</b>	OSK20S	
	<b>EAN13</b>	8424450142783	
<b>Art.236104</b>	30m		
	<b>ID.NR</b>	OSK30S	
	<b>EAN13</b>	8424450142790	
<b>Art.236105</b>	40m		
	<b>ID.NR</b>	OSK40S	
	<b>EAN13</b>	8424450142806	
<b>Art.236106</b>	50m		
	<b>ID.NR</b>	OSK50S	
	<b>EAN13</b>	8424450142813	
<b>Art.236107</b>	75m		
	<b>ID.NR</b>	OSK75S	

	<b>EAN13</b>	8424450142820
<b>Art.236108</b>	100m	
	<b>ID.NR</b>	OSK100S
	<b>EAN13</b>	8424450142837
<b>Art.236109</b>	200m	
	<b>ID.NR</b>	OSK200S
	<b>EAN13</b>	8424450142844
<b>Art.236110</b>	1m	
	<b>ID.NR</b>	OSK1S
	<b>EAN13</b>	8424450186541

## Si distingue per

---

- Bassa attenuazione
- Protezione di Kevlar e tubo flessibile in acciaio inossidabile

## Caratteristiche principali

---

- Tipo di fibra G.657A2
- Guaina LSFH con protezione UV, colore grigio
- Connettori FC/PC
- Disponibile in differenti lunghezze

## Caratteristiche tecniche

Perdita inserzione	A1, A2	dB	≤ 0.2
Perdita ritorno	A1, A2		≥ 45
Attenuazione della fibra ottica		dB/Km	0,3
Connettori		tipo	FC/PC
Fibra			Monomodale (SM) G657A
Guaina esterna		materiale	LSFH PVC
		Ø mm	3
		colore	grigia