



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Bretella di fibra ottica preconnettorizzata

FC/PC, da esterno

Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/PC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia di Kevlar a protezione della trazione, ed una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette. Può quindi essere utilizzata all'aperto e anche interrata.

Viene fornita in imballo singolo.

Art.2361	3m		
	ID.NR	OSK3S	
	EAN13	8424450142752	
Art.236101	5m		
	ID.NR	OSK5S	
	EAN13	8424450142769	
Art.236102	10m		
	ID.NR	OSK10S	
	EAN13	8424450142776	
Art.236103	20m		
	ID.NR	OSK20S	
	EAN13	8424450142783	
Art.236104	30m		
	ID.NR	OSK30S	
	EAN13	8424450142790	
Art.236105	40m		
	ID.NR	OSK40S	
	EAN13	8424450142806	
Art.236106	50m		
	ID.NR	OSK50S	
	EAN13	8424450142813	
Art.236107	75m		
	ID.NR	OSK75S	

	EAN13	8424450142820
Art.236108	100m	
	ID.NR	OSK100S
	EAN13	8424450142837
Art.236109	200m	
	ID.NR	OSK200S
	EAN13	8424450142844
Art.236110	1m	
	ID.NR	OSK1S
	EAN13	8424450186541

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Protezione di Kevlar e tubo flessibile in acciaio inossidabile

Caratteristiche principali

- Tipo di fibra G.657A2
- Guaina LSFH con protezione UV, colore grigio
- Connettori FC/PC
- Disponibile in differenti lunghezze

Caratteristiche tecniche

Perdita inserzione	A1, A2	dB	≤ 0.2
Perdita ritorno	A1, A2		≥ 45
Attenuazione della fibra ottica		dB/Km	0,3
Connettori		tipo	FC/PC
Fibra			Monomodale (SM) G657A
Guaina esterna		materiale	LSFH PVC
		Ø mm	3
		colore	grigia