



Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm Sicurezza: Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm

4652.036E

Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm

Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,8in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Prodotti alternativi



[4652.036ES - Tlc Dome AHD
5Mpx ob. 3,6mm](#)

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(765 kb\)](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Videocamera per sistema di sorveglianza
- **Tipo di montaggio:** Parete/soffitto
- **Luogo d'impiego:** Universale
- **Sistema d'immagine:** PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine:** Colore
- **Colore:** Bianco
- **Wireless:** No
- **Con lampada IR:** Sì
- **Protezione antivandalo:** No
- **Tensione di alimentazione:** 12,00 - 12,01 V
- **Tipo di tensione di alimentazione:** DC
- **Diametro:** 9.400,00 mm
- **Altezza:** 70,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8013406311603
Qtà 1 NR
Dim. 12x12x9 [cm]
Peso 392,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).