



## 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500mELVOX Videocitofonia: 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m

---

### 732I.E.500

#### 2F+ cavo 2x1 posa esterna LSZH Eca 500m

Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm<sup>2</sup>, con isolante e guaina in LSZH, classe Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U<sub>0</sub> = 400 V), verde - bobina da 500 m



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

500 M

#### Dati tecnici


- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Accessori e ricambi per postazioni audio/video
- **Adatto per:** Stazione porta

- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Verde

#### Marchi


- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito

## Imballi



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 2 4 6

**Codice** 8013406301246  
**Qtà** 1 M  
**Dim.** 100x0,3x0,3 [cm]  
**Peso** 76,8 [g]



8 0 1 3 4 0 6 3 0 1 2 5 3

**Codice** 8013406301253  
**Qtà** 500 M  
**Dim.** 40x40x32 [cm]  
**Peso** 37.430 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).