



Motore tubol.radio 230Vac tappar. 30Nm

EV45ER/30

Motore tubol.radio 230Vac tappar. 30Nm

Motore tubolare per tapparelle Ø45 mm, 230 Vac, coppia 30 Nm, velocità di rotazione 15 giri/min, potenza assorbita 191 W. Con ricevente radio e fine corsa elettronici incorporati nel motore. Uso residenziale, commerciale e terziario, staffa di fissaggio a muro inclusa. Lunghezza cavo di alimentazione 2,5 m.



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale installatore \(2016 kb\)](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Azionamenti per cancelli/negozi/pompe/ventilatori
- **Classe:** Motore tubolare
- **Diametro esterno:** 45 mm
- **Coppia di rotazione:** 30 N/m
- **Per avvolgibili:** Sì
- **Per tende solari:** No
- **Peso max. avvolgibile:** 60 kg
- **Tipo di interruttore di fine corsa:** Elettronico
- **Backjump:** No
- **Monitoraggio elettronico del percorso:** No
- **Riconoscimento elettronico degli ostacoli:** No
- **Con trascinateore:** Sì
- **Con adattatore per albero:** Sì
- **Lunghezza:** 675 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 0 1 3 4 0 6 2 8 8 5 3 0

Codice 8013406288530
Qtà 1 NR
Dim. 73x8,5x8,5 [cm]
Peso 2.500 [g]



8 0 1 3 4 0 6 2 9 2 8 6 5

Codice 8013406292865
Qtà 10 NR
Dim. 73x43x18,5 [cm]
Peso 26.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).