



Presse 2P+T 16A P17/11 assiale biancoSpine e prese: Presse 2P+T 16A P17/11 assiale bianco

00223.B

Presse 2P+T 16A P17/11 assiale bianco

Bpresse mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR



Potrebbe interessarti anche




00223 - Presse 2P+T 16A
P17/11 assiale nero


Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Accoppiatore con contatti protetti
- **Tipologia:** Tipo italiano Bipasso
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Direzione di innesto:** Diritto
- **Tecnica di collegamento:** Morsetto a vite
- **Adatto per pin di contatto di protezione:** Sì
- **Colore:** Bianco
- **Numero RAL:** 0
- **Numero di poli:** 2
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16 A

Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato ING CER - Cile
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352031371

Codice 8007352031371
Qtà 1 NR
Dim. 13x6x1,7 [cm]
Peso 37,27 [g]



8 007352031388

Codice 8007352031388
Qtà 100 NR
Dim. 28x25,5x19,5 [cm]
Peso 4.170 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).