



Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro

Componenti illuminazione: Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro

00936.250.B

Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro

Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, azzurro. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Potrebbe interessarti anche



[00935.B - Unità segnal. LED 12-24V 0,1W azzurro](#)



Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
- **Applicazione:** Interruttore/tasto
- **Tipo lampada:** LED
- **Con lampada inclusa:** Sì
- **Colore del corpo luminoso:** Blu
- **Portalampada:** Altro
- **Tensione nominale:** 250,00 - 250,01 V

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 562431

Codice 8007352562431
Qtà 1 NR
Dim. 0,7x15x0,7 [cm]
Peso 3,94 [g]



8 007352 562448

Codice 8007352562448
Qtà 50 NR
Dim. 13,9x11,9x7,4 [cm]
Peso 224,6 [g]



8 007352 725072

Codice 8007352725072
Qtà 1.000 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 4.492 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).