



## Scatola derivazione incasso 116x92x50mm

Infrastruttura di impianto: Scatola derivazione incasso 116x92x50mm

**V70002**

### Scatola derivazione incasso 116x92x50mm

Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 116x92x50 mm

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

70 NR



## Potrebbe interessarti anche



V70102 - Coperchio alta resistenza per V70002/3



V70191 - Giunto unione per scatola deriv. giallo




V70198 - Vite 30mm per coperchio scatola deriv.




V70199 - Vite 50mm per coperchio scatola deriv.


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione incasso per montaggio a parete
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Forma:** Rettangolare
- **Tipologia costruttiva:** Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
- **Tipologia:** Altro
- **Equipaggiato di anello girevole:** No
- **Accoppiabile:** Sì
- **Attrezzatura:** Senza
- **Diametro:** 0 mm
- **Lunghezza:** 116,00 mm
- **Larghezza:** 142,00 mm
- **Profondità:** 0,00 - 50,00 mm
- **Profondità interna:** 50,00 mm
- **Per numero di inserti apparecchi:** 0
- **Fissaggio degli apparecchi:** Allargare
- **Con viti:** No
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile:** Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:** No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:** No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata:** No
- **Per diametro del tubo:** Altro
- **Bloccaggio del tubo:** No
- **Bloccaggio tubo opzionale:** No
- **Inserimento dal retro:** Sì
- **Numero di ingressi:** 12
- **Numero di manicotti in dotazione:** 0
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Blu
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Piombabile:** No
- **Integrità del circuito:** Senza
- **Con schermatura:** No
- **Ermetico al vento:** No
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Numero di poli del morsetto:** 0
- **Morsetto fissato in posizione:** No
- **Fissaggio del gancio portalampada:** No
- **Raccordo:** Senza
- **Applicazione speciale:** Senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352082007  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14,2x11,8x5,5 [cm]  
**Peso** 97 [g]



**Codice** 8007352115590  
**Qtà** 70 NR  
**Dim.** 59x38,5x30 [cm]  
**Peso** 7.628,67 [g]



**Codice** 8007352352490  
**Qtà** 1.680 NR  
**Dim.** 80x120x193 [cm]  
**Peso** 185.000 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).