



## Scatola incasso rettangolare 8M azzurro

### Infrastruttura di impianto: Scatola incasso rettangolare 8M azzurro

---

**V71318**

#### **Scatola incasso rettangolare 8M azzurro**

Scatola da incasso rettangolare 8 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro

- Ampio spazio per il cablaggio interno
- Ampia gamma di accessori disponibili: coperchi paramalta e coperchi estetici, giunti d'unione per realizzare batterie multiple di scatole
- Prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- Cremagliera per fissaggio separatore (brevettata)
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e copertura in parafina per impedire l'occlusione del filetto durante l'installazione e favorire l'avvitamento



#### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


#### **Q.tà minima ordine**

10 NR

#### **Potrebbe interessarti anche**




V71328 - Coperchio antimalta per scatole inc. 8M




V71631 - Coperchio filo muro 8M (4+4) e antimalta


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale di connessione (elettrotecnico)
- **Classe:** Scatole derivazione incasso per montaggio a parete
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Forma:** Rettangolare
- **Tipologia costruttiva:** Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
- **Tipologia:** Altro
- **Equipaggiato di anello girevole:** No
- **Accoppiabile:** Sì
- **Attrezzatura:** Senza
- **Diametro:** 0 mm
- **Lunghezza:** 145,00 mm
- **Larghezza:** 124,50 mm
- **Profondità:** 0,00 - 56,80 mm
- **Profondità interna:** 50,00 mm
- **Per numero di inserti apparecchi:** 8
- **Fissaggio degli apparecchi:** Avvitare
- **Con viti:** No
- **Passaggio scatola tramite foro sfondabile:** Sì
- **Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:** No
- **Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:** No
- **Passaggio scatola tramite membrana graduata:** No
- **Per diametro del tubo:** 20/25 mm
- **Bloccaggio del tubo:** No
- **Bloccaggio tubo opzionale:** No
- **Inserimento dal retro:** Sì
- **Numero di ingressi:** 12
- **Numero di manicotti in dotazione:** 0
- **Materiale:** Plastica
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Colore:** Blu
- **Grado di protezione (IP):** IP00
- **Esecuzione coperchio:** Senza
- **Coperchio trasparente:** No
- **Fissaggio del coperchio:** Avvitato
- **Piombabile:** No
- **Integrità del circuito:** Senza
- **Con schermatura:** No
- **Ermetico al vento:** No
- **Sezione max. del conduttore:** 0
- **Numero di poli del morsetto:** 0
- **Morsetto fissato in posizione:** No
- **Fissaggio del gancio portalampada:** No
- **Raccordo:** Senza
- **Applicazione speciale:** Senza

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Imballi



8 0 0 7 3 5 2 2 7 5 4 9 2

**Codice** 8007352275492  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 13,4x15,5x5,7 [cm]  
**Peso** 80,53 [g]



8 0 0 7 3 5 2 2 7 6 6 4 2

**Codice** 8007352276642  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 30,5x26x22 [cm]  
**Peso** 1.175,33 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).