



Scheda prodotto

Vivaldi Giove VG10.50



Cavo di sistema, fornito in matassa da mt 50.

Diametro 6 mm.

Un unico cavo per i seguenti cablaggi:

- Connessione di subwoofer attivi (##Vivaldi Giove Sub6A##, ##Vivaldi Giove Sub10A##), amplificatori o diffusori attivi ai dispositivi GIOVE FREE
- Interconnessione tra [Vivaldi Giove Free.BTI](#), [Vivaldi Giove FreeNet.BTI](#), [Vivaldi Giove FREEMK2](#), [Vivaldi Giove FREENETMK2](#), [Vivaldi Giove iFree55.I](#), [Vivaldi Giove iFree70.I](#)
- Collegamento di sorgenti esterne, locali o remote ai dispositivi GIOVE FREE
- Creare una connessione tra più dispositivi GIOVE FREE per utilizzare una sorgente comune (master-slave)
- Connessione tra sistemi multiroom [Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#), [Vivaldi Giove MULTIMEDIA CA28](#) e dispositivi [Vivaldi Giove FreeNet.BTI](#), [Vivaldi Giove FREENETMK2](#), [Vivaldi Giove iFree55.I](#), [Vivaldi Giove iFree70.I](#)
- Fornire alimentazione ai dispositivi [Vivaldi Giove Free.BTI](#), [Vivaldi Giove FreeNet.BTI](#), [Vivaldi Giove FREENETMK2](#), [Vivaldi Giove iFree55.I](#), [Vivaldi Giove iFree70.I](#) utilizzati in modalità stand-alone o multiroom
- Tecnologia Multi Shield (schermatura multipla)

Il cavo VG10 è dotato di tecnologia a schermatura multipla: ciascun conduttore è schermato individualmente per prevenire effetti di rumore o cross-talk.

Disponibile anche in

- matasse da mt 100 [Vivaldi Giove VG10.100](#)
- matasse da mt 200 [Vivaldi Giove VG10.200](#)

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun



obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Giove VG10.50

