

Piastra con morsetti di connessione, 3p (01243)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01243

CRITO® 60Classic

Piastra con morsetti di connessione, 3p

35 - 120 mm², AWG 2 - MCM 250, lam. Cu. 12x4 ... 15,5x10
per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 45

Pz / conf. 1

EAN 4021267012434

Vantaggi prodotto

Terminals can be remove for connection of uncut conductors

Catalog page 2018 : 3.5

eCl@ss 6.1 27141146
27141146
ETIM 4.0 EC000001
ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: 243-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 250 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 255 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Utilizzabile fino a max. (IEC): 440 A

rated isolation voltage U_j : 800
V
Tensione di picco U_{imp} : 6 kV
Tensione max. IEC AC: 800
V
Tensione max. IEC DC: 800
V

rated peak withstand current I_{pk} : 56.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{CW} : 22 kA / 0,1s

SCCR: 100kA @ fuse Class J 500A, 600Vac
100kA @ fuse Class J 600A, 480Vac
35kA @ circuit breaker DIVQ 600A, 600Vac
65kA @ circuit breaker DIVQ 400A, 480Vac

Valori meccanici

L x H x P: 81 x 200 x 84
Peso: 53.5 kg/100
Poli: 3 poli
per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Conessioni


35 - 120 mm² / AWG 6 - MCM 250
cavi flessibili, direttam. o con ferrula,
cavi multifilari,
bandelle flessibili 12x4 - 15,5x10

(cavi flessibili con ferrula potrebbero non più entrare, se scelti con sezione max.)

Proprietà materiali

Corpo: temperature stability 125°C,
base: self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 200,
halogen-free
Copertura: temperature stability 125°C,
self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 200,
halogen-free

Accessori



01301

Coprimerretto per morsetti
per piastra con morsetti 01243