

Base per fusibili cilind. (33408)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 33408

QUADRON® Panel

Base per fusibili cilind.

class J / 3p, morsetti a gabbia

100 A / 600 V (29 x 117)

Montaggio

Pannello / piastra di fondo

Gruppo di prodotti 16

Sottogruppo merceologico 09

Pz / conf. 1

EAN 4021267334086

Catalog page 2018 : 6.10

eCl@ss 6.1 27142190
27142190
ETIM 4.0 EC002705
ETIM 5.0 EC002705

Certificazioni

Norme

UL 4248-1 Ed. 1
UL 4248-8 Ed. 1

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: QCC-ClassJ100A

UL file: E230163, UL category (for USA): IZLT2 <http://www.ul.com>
UL file: E230163, UL category (for Canada): IZLT8 <http://www.ul.com>

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 100 A
Tensione nominale (IEC) AC: 600 V

Rated current (UL): 100 A
Rated voltage (UL) AC: 600 V
Rated voltage (UL) DC: 600 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 5.3 W.
(The power dissipation for operation with rated current would be 8.3 W.)

Tensione max. IEC AC: 600
V

Tensione max. IEC DC: 600
V

SCCR: 200 kA

Special operating conditions corresponding to IEC / EN 61439-1 may yield to faulty activations of pilot switches and fuse monitors. The operating conditions have to be considered for the analysis of status signals.

for Class J fuses 70 - 100A as per UL 248-8 (29x118)

Valori meccanici

L x H x P: 106 x 200 x 135

Peso: 107 kg/100

Poli: 3 poli

Connessioni

AWG 12 - AWG 2/0 stranded, equivalent 3,3 - 67,4 mm²

AWG 14 - AWG 10 solid, equivalent 215 - 5,3 mm²

Proprietà materiali

Corpo temperature stability 125°C,

base: self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 600,
halogen-free

Coperchio: resistenza alle temperature fino a 125°C,
ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Altre versioni

Version for 60mm-System: Part no. 33402