


Canalina

- IP40 con COPERCHIO
*B.75 - Misura a richiesta



T0 003 0505

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	50
Spessore	
[mm]	0,60
Sezione cond.	
[mm ²]	100,80
Peso	
[Kg/m]	0,79
Lunghezza	
mm	3000
Sezione utile del canale [mm ²] - EN 50085-2-1	
1,5 m	2400
2 m	2400
2,5 m	1250
3 m	1250
3,5 m	1250
4 m	1250
SWL (N/m) in funz.della campata (S) [m]-EN61537	
1,5 m	196
2 m	137
2,5 m	96
3 m	67

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

 L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

 Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL


Certificazioni



Canalina

- IP40 con COPERCHIO
 *B.75 - Misura a richiesta

Diagramma di Carico



EN 61537-1

y = Carico Massimo (N/m)
 x = Distanza appoggi (m)
 D = Carico uniforme