


Chiusura di estremità



TO 250 0707

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	75
Spessore	
[mm]	1,00
Peso	
[Kg]	0,07
Dati Tecnici	
a	76
b	78

Sistema Certificato
<ul style="list-style-type: none"> - IMQ - EN 61537-1 ed.2007 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006 - UL file E471266 <p>Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL</p>

Certificazioni



Chiusura di estremità

Montaggio

H 50  n. 2 M6x10 / M6x12 **TO 620 0610 / TO 620 0612**

 n. 2 M6 **TO 621 0600**

per ogni giunto

H 75-100  n. 4 M6x10 / M6x12 **TO 620 0610 / TO 620 0612**

 n. 4 M6 **TO 621 0600**

per ogni giunto

Non compresi