


## Chiusura di estremità



TO 250 0715

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	150
Spessore	
[mm]	1,00
Peso	
[Kg]	0,12
Dati Tecnici	
a	76
b	153

Sistema Certificato
<ul style="list-style-type: none"> <li>- IMQ</li> <li>- EN 61537-1 ed.2007</li> <li>- EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006</li> <li>- UL file E471266</li> </ul> <p>Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL</p>

### Certificazioni



## Chiusura di estremità

## Montaggio

**H 50**  n. 2 M6x10 / M6x12 **TO 620 0610 / TO 620 0612**

 n. 2 M6 **TO 621 0600**

per ogni giunto

**H 75-100**  n. 4 M6x10 / M6x12 **TO 620 0610 / TO 620 0612**

 n. 4 M6 **TO 621 0600**

per ogni giunto

*Non compresi*