


## Supporto per staffaggio a soffitto



TO 300 0000

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg]	0,49
Dati Tecnici	
a	130
b	74
L	172
* SWL (Nm)	60
** SWL (N)	2210

Sistema Certificato
EN 61537-1 ed.2007
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
IMQ

**SWL Carico Utile di Sicurezza:**

\* *Momento flettente del pendente alla piastra a soffitto*

(M1 secondo il paragrafo 10.8.2.1 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7a condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato a C asolato art. TO 041 2000 di lunghezza 0,8 m)

\*\* *Resistenza alla trazione del pendente*

(F secondo il paragrafo 10.8.2.2 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 7b condotta sull'articolo in oggetto provvisto di profilato a C asolato art. TO 041 2000 di lunghezza 0,8 m)

## Supporto per staffaggio a soffitto

### Montaggio

 n.2 M8x12 **TO 623 0812**

 n.1 M8 **TO 624 0800**

*Non compresi*

