



Staffa da parete ed a montante



TO 330 0020

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	200
Spessore	
[mm]	1,50
Peso	
[Kg]	0,76
Dati Tecnici	
a	210
b	190
c	48
D	32
**SWL (Nm)	120
*SWL (N)	1040

Sistema Certificato
EN 61537-1 ed.2007
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
IMQ

SWL Carico Utile di Sicurezza

** Carico utile di sicurezza della staffa a mensola:

(F secondo il paragrafo 10.8.1 della norma EN 61537:2007, verificato con la configurazione di prova di figura 6b)

* Momento flettente del pendente alla staffa a mensola:


(Quando montato su profilato per alte portate art. TO 042 2000 e in modo tale che il piano di appoggio per la passerella non sia distante meno di 200 mm dalla superficie di fissaggio)

Staffa da parete ed a montante

Montaggio

	n. 2	M8x70	TO 623 0870
	n. 4	M8x20	TO 623 0820
	n. 2/4	M8	TO 624 0800

Non compresi



M6x10/M6x12 **TO 620 0610 / TO 620 0612**

M6 **TO 621 0600**

} Per fissaggio del canale

Non compresi